

Comune di SANGUINETTO

Provincia di VERONA

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA
SGAMBATURA CANI NELL'AREA VERDE
ATTREZZATA DI VIA DELL'AVIERE**

TAVOLA

unica

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DATA

10 / 2023

Progettista: Geom. Manrico Restivo _____

Comune di Sanguinetto via Interno castello 2 - 37058 Sanguinetto (VR) - Settore Lavori Pubblici

art.	descrizione	u.mis.	quantità	prezzo unit.	prezzo parz.
1)	Fornitura e posa di cancello pedonale in acciaio S235 zincato a caldo verniciato di colore verde, costituito da piantoni di sostegno laterali da mm 100x100x2 da ancorare al terreno mediante plinti in cls (scavo e getto del plinto compresi), con struttura in tubolare da mm 40x40x1,5, specchiatura in rete elettrosaldada maglia romboidale con filo Ø mm 4, cerniere con perno registrabile, serratura, apertura a anta battente, h m 1,50, larghezza utile m 1,20.	n	1,00	700,00	700,00
2)	Fornitura e posa di cancello carraio in acciaio S235 zincato a caldo verniciato di colore verde, costituito da piantoni di sostegno laterali da mm 100x100x2 da ancorare al terreno mediante plinti in cls (scavo e getto del plinto compresi), con struttura in tubolare da mm 40x40x1,5, specchiatura in rete elettrosaldada con maglia romboidale con filo Ø mm 4, cerniere con perno registrabile, serratura, apertura a due ante battente, h m 1,50, larghezza utile m 4,00.	n	1,00	1.200,00	1.200,00
3)	Fornitura e posa di recinzione costituita da rete in acciaio zincato plastificata di colore verde a maglia romboidale da mm 48 con filo Ø mm 2,2/2,9 (interno/esterno) peso Kg/m ² 1,5, H m 1,50, con 3 fili longitudinali, tenditori e saette di controventamento, paletti di sostegno in acciaio zincato a caldo S235 con sezione a "T" plastificati di colore verde, posti ad interasse di m 2,00 da ancorare al terreno previa esecuzione di fori e getto in cls foro Ø cm 30 e profondità di cm 30 con cemento tipo 325 Rck=25N/mm ² (scavo e getto del plinto compresi).	m	34,00	37,00	1.258,00

4)	Realizzazione pavimentazione di accesso dal marciapiede in battuto di cemento spess. cm.10 con superficie antiscivolo, da gettare tramite casseri (armo e disarmo compresi) con cemento tipo 325 Rck=25N/mm ² , rete elettrosaldada Ø 6 20x20, compreso smusso nei bordi, previa pulizia dallo strato erboso e scavo del terreno necessario, compreso trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, dim. m. 1,50x2,00 (a corpo).	n	1,00	300,00	300,00
5)	Fornitura e installazione di fontanina costituita da tubolare in acciaio zincato a caldo tinteggiato di colore verde Ø mm.120 H = m. 1,20, completa di rubinetteria e piletta di scarico, bacinella alla base per la raccolta dell'acqua in eccesso, compreso tubazione di scarico in PVC Ø mm.100 per una lunghezza di m. 10,00 compreso collegamento al pozzetto stradale mediante taglio e ripristino del marciapiede, tubazione di mandata dalla rete idrica pubblica in PEAD per una lunghezza di m. 10,00 con raccordi necessari, compreso n. 2 pozzetti prefabbricati in cls dim. int. cm.40x40x40 in prossimità del marciapiede completi di chiusino in ghisa sferoidale classe di resistenza "B125", compreso realizzazione di basamento in battuto di cemento dim cm.100x100 spess. cm.10 con superficie antiscivolo, da gettare con sponde perimetrali (armo e disarmo compresi) con cemento tipo 325 Rck=25N/mm ² , rete elettrosaldada Ø 6 20x20, con smusso nei bordi, previa pulizia dallo strato erboso e scavo del terreno necessario, compreso trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, dim. m. 1,50x2,00 scavi e rinterri compresi.	n	1,00	1.000,00	1.000,00
6)	Fornitura e installazione di panchina dim. cm.200x60, con struttura in tubolari di acciaio zincato a caldo, seduta e schienale in doghe di legno massiccio, da ancorare a basamento in battuto di cemento spess. cm.10 con superficie antiscivolo, da gettare con sponde perimetrali (armo e disarmo compresi) con cemento tipo 325 Rck=25N/mm ² , rete elettrosaldada Ø 6 20x20, compreso smusso nei bordi, previa pulizia dall'erba e scavo del terreno necessario, compreso trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche (a corpo).	n	1,00	700,00	700,00

7)	Fornitura e posa in opera di cestino per raccolta deiezioni, con forma cilindrica Ø cm.30, H cm.60, in lamiera spess.10/10 mm zincata a caldo e verniciata di colore verde, completo di paletto di sostegno in tubolare di acciaio zincato fissato su basamento in cls, compreso scavo e sistemazione del terreno.	n	1,00	200,00	200,00
	TOTALE LAVORI				5.358,00